




3Dチャンネル仕様説明



主に使用する材料はたったの4種類!! 厚みも各設定もミリ単位で変更可!!


PLAを溶かしながら製作データの通りに、立体文字を製作できます。複数の形状型から選択できます。立ち上がり形状は以下の2パターンがお勧めです。

» ストレートタイプ



文字厚み	D30~D50
最小文字高	H30 ~ 750mm
最細文字太さ (文字内の細い部分幅)	8mm~

» テーパータイプ



文字厚み	D30~D50
最小文字高	H30 ~ 750mm
最細文字太さ (文字内の細い部分幅)	3mm~

PLAの射出設定を変えることで従来の枠を超えた新たな意匠性を生み出せます。

» ストレートタイプ



» テーパータイプ



テーパーにすることで細い文字も製作可能。背面も繋がりLEDも入れやすくなります。

PLAの装着色を変えることで様々な表情に作り変えることもできます。

■ カラーバリエーション

不透明



White

Black

半透明 (光源見えない) ・ 透明 (光源見える)



White

Red

Orange

Yellow

Green

Blue

Pink


Purple

背面仕様 (取付方法)



① 透明アクリル

- ・軽量なので両面テープで、貼り付けて使用
- ・チェーンで吊るして使用
- ・窓内側で吊るして使用



② ボルト出し (追加料金)

- ・4φボルト出で納品取付
- ・ボルトを出さなければ背面アルポリですので両面テープでの取付も可能です。